



PROVISERV ECOLOGICAL, S.L.
C/ DON RAMON DE LA CRUZ, 105 – 7º
28006 MADRID

TFNO: 911 864 935 - FAX: 911 864 971

DESMOLDANTE DE ASFALTOS PR - 240002/30

APLICACIONES:

Se utiliza para todo tipo de asfaltos y breas. Tareas preventivas de limpieza al evitar las adherencias de los asfaltos en las bases de las cajas de los camiones de transporte.

BENEFICIOS:

- ◆ Resulta económico debido a que permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza y a su gran rendimiento y alta cobertura de los soportes. Posee un poder de dispersión muy grande. Una fina película es suficiente para suprimir totalmente las adherencias a los encofrados del hormigón o de la lechada de cemento.
- ◆ Es un potente inhibidor de la herrumbre debido a que entre sus componentes figuran anticorrosivos.
- ◆ Producto de muy baja toxicidad, sin riesgo de manipulación.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Producto listo para su uso. Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo esta mezcla antes de su utilización. Puede ser aplicado por cualquier método convencional ya sea rodillo o pulverizador.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Evitar contacto con los ojos y / o mucosas. Si hay salpicaduras, lavar con abundante agua. Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

Producto emulsionable en agua lo que facilita su biodegradación en bajas concentraciones mediante tratamientos biológicos. Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Aspecto.....Líquido fluido
Color.....Blanquecino
Densidad 20°C..... 0,950 - 1,050
Solubilidad en agua....Emulsión lechosa